

NET-Client Journale per E-Mail senden Konfiguration

Starten Sie die Anwendung **ohne** den Startparameter /SA und melden Sie sich entweder mit dem Master Passwort an oder mit einem der Slave Passwörter, um die Daten der entsprechenden Personen zu sehen.


Tipp: Die Passwörter werden in der Konfigurations-Anwendung am Server definiert.

Zu finden unter Systemdienste > Passwortdefinition.

Passwort-Definition


Besitzer	Name	Passwort
Masterpasswort	KonfAdmin	*****
Abbruchpasswort		****
Slavepasswort 1	1	*
Slavepasswort 2	2	*
Slavepasswort 3		
Slavepasswort 4		
Slavepasswort 5		
Slavepasswort 6		
Slavepasswort 7		
Slavepasswort 8		
Slavepasswort 9	sachbearbeiter	**
Slavepasswort 10	selbstauskunft	**

In der NET-Client Anwendung haben Sie die Möglichkeit Journale auszuwerten und diese an die entsprechenden Personen per E-Mail zu senden.



Die Ansicht hierzu finden Sie über das linke Menü:

NET-Client Journale per E-Mail senden Konfiguration



The screenshot shows the 'Auswertungen' window with a list of employees and a configuration panel for 'Monats-Journale'. The configuration panel includes options for 'Listennummer', 'Abschlussdatum', 'Abschlussdatum von/bis', 'Hochrechnung', 'Schriftgrad', and 'Suche in Pers.-Liste'. Below the configuration, a red header indicates the journal is for '19.11.2021 am 19.11.2021, 8:54 Uhr'. The main area displays a table with columns for 'Tag', 'Kommen', 'Gehen', 'Tages Plan', 'Tages Soll', 'Tages Ist', 'Tages Saldo', and 'Monats Saldo'. The status bar at the bottom shows '!!! Fertig !!! 47 Zeilen / 1 Seite(n) / 85 ms' and '1 gültige Mail-Adressen'.

Jeder Person muss eine E-Mail-Adresse zugewiesen sein, erkennbar in der Spalte „Mail-Adresse“. Ein Ausrufezeichen (!) kennzeichnet das Fehlen des Eintrags. Siehe Kapitel: *E-Mail-Adresse der Person hinterlegen*.

- Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus.
- Prüfen Sie, ob rechts oben *Monats-Journale* steht.
 - Wenn nicht, klicken Sie auf den Schalter *Monat*.
- Stellen Sie die *Listennummer* z.B. auf 10 oder 15 ein.
-  generiert die Journale. In der Infozeile sehen Sie die Anzahl  1 gültige Mail-Adressen
-  sendet den selektierten Personen das entsprechende Journal. Hier zum Beispiel nur 1. Dazu muss der Emailversand konfiguriert sein. Siehe Kapitel: *Einstellungen für Emailversand*.
- **ACHTUNG!** Bitte warten Sie auf diese Bestätigung, bevor Sie das Fenster schließen, sonst bricht die Bereitstellung der E-Mails zum Versand ab:

Hier z.B. mit 23 E-Mails: 

Tipp: Im Kapitel *Einstellungen für Emailversand* sehen Sie, wie der Betreff und die Mitteilung der E-Mails eingerichtet werden.

NET-Client Journale per E-Mail senden Konfiguration


E-Mail-Adresse der Person hinterlegen

Starten Sie die Anwendung **ohne** den Startparameter /SA und melden Sie sich mit dem Master Passwort an, um alle Einstellungen vornehmen zu können.

Tipp: Das Passwort wird in der Konfigurations-Anwendung am Server definiert.

Zu finden unter Systemdienste > Passwortdefinition.

Siehe Bild am anfang des Dokuments.



1. Rufen Sie die Personenstammdaten auf
2. Selektieren Sie eine Person.
3. Wechseln Sie zum Reiter *Info*
4. Tragen Sie die *E-Mail-Adresse* ein



5. Klicken Sie auf  in der oberen Symbolleiste.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für alle Personen.

NET-Client Journale per E-Mail senden Konfiguration

Einstellungen für Emailversand

Starten Sie die Anwendung **ohne** den Startparameter /SA und melden Sie sich mit dem Master Passwort an, um alle Einstellungen vornehmen zu können.

Tipp: Das Passwort wird in der Konfigurations-Anwendung am Server definiert.

Zu finden unter Systemdienste > Passwortdefinition.

Siehe Bild am anfang des Dokuments.



- Klicken Sie im der Oberen Symbolleiste auf  Einstellungen.
- Wechseln Sie zum Reiter *Email-System*
- Füllen Sie alle Felder mit den Informationen zu Ihrem Mail-Service aus

Einstellungen

Algemein | Darstellung | Anmeldung | Voreinstellungen | Drucken/Export | **E-Mail-System**

Server (IP/Alias) für ausgehende Mail (SMTP) :

SMTP-Port (Standard Port 25 oder 587) :

Benutzename (SMTP-Server) :

Kennwort (SMTP-Server) :

Sichere Anmeldung mit SSL bzw. TLS

Mail-Adresse des Absenders :

Anzeigenname des Absenders :

Standard Mail-Adresse des Empfängers :

Standard Text für Betreff (Subject) :

Standard Text für Mitteilung (Body) :

Betreff (Subject) für persönlichen Journal-Versand :

Mitteilung (Body) für persönlichen Journal-Versand :

Hinweis : Mit Platzhaltern können <N> = Name, <V> = Vorname, <P> = Personalnummer des Mitarbeiters an einer beliebigen Stelle eingefügt werden.

Fusszeile(n) am Ende der Mitteilung :

- Passen Sie „Betreff“ und „Mitteilung“ Ihren Bedürfnissen an.

NET-Client Journale per E-Mail senden Konfiguration

- Klicken Sie auf 

Bitte beachten Sie!

Sollten Sie in Ihrem Hause Microsoft Exchange als E-Mail-Dienst nutzen, dann empfehlen wir Ihnen unbedingt das Upgrade Ihrer Software auf den aktuellen Pflegestand 35.

Es kommen folgende Felder hinzu:

Pfad zum Ordner MailVersand: ist ein vordefiniertes Feld und kann nicht geändert werden

Prüfung auf E-Mails alle X Sekunden (min 5):
Maximale Versuche, eine E-Mail zu senden (max 100):


Hier haben Sie die Möglichkeit, das Versenden von E-Mails, die vom Provider nicht sofort versendet werden konnten, nach x Sekunden bis y Versuche automatisch erneut zu senden.

*Nicht sendbare E-Mails archivieren statt löschen. (Dateiname:
A_MC_NC_MailData)*

Da diese E-Mails nicht an das Mail-Center angebunden sind, muss der NET-Client so lange geöffnet bleiben, bis der Counter 0 erreicht und alle Mails entweder versendet, archiviert oder gelöscht wurden.

Bedenken Sie, dass bei den Standarddefinition von 30 Sekunden und 100 Versuchen die Anwendung bis zu 50 Minuten geöffnet bleiben muss, um auch die letzte E-Mail zu behandeln.

NET-Client Journale per E-Mail senden Konfiguration



Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf den Button  klicken.